



Gjøco Treolje är en högt penetrerande impregneringsolja baserad på alkyd/olja. Motverkar uppsprickning, uttorkning och gråning av träverket. Användes på trädgårdsmöbler, golv utomhus, skärmskydd, trälämningar o.dyl. av tryckimpregnerat träverk. Kan även användas som förstagångsbehandling av träverk i våtrum etc. På tryckimpregnerat träverk används Gjøco Treolje kulörfri eller bruten som lasyrfärg. På ljust träverk rekommenderas färgtillsättning.

FYSIKALISKA DATA

Typ	Linoljebaserad träolja
Färg:	Klar/Grön/Gyllen
Flampunkt:	43 °C
Egenvikt (kg/l):	0,8
Torrhalt (volym %):	36 (gyllen)

APPLICERINGSTEKNISKA DATA

Applikeringsmetod:	Pensel
Förtunnar / rengöringsmedel:	Lacknafta
Rekommenderad förbrukning:	8-10 m ² /liter, beroende på träverkets sugförmåga
Torrtid (23 °C, 50% R.H.):	
Dammtorr:	24 timmar
Övermål. intervall, maximum	”Vått i vått”

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Väderslitet, grått träverk måste stålborstas/slipas före behandling. Tidigare behandlade ytor skrapas och borstas rena från lösa partiklar. Smutsiga ytor, och/eller ytor angripna av svartmögel rengöres med Gjøco Terrasstvätt.

Bruksanvisning

Underlaget måste vara rent och torrt före applicering. Gjøco Treolje omröres väl före bruk. På nytt träverk appliceras 2 strykningar eller mer vått-i-vått. Tidigare behandlat träverk appliceras 3-4 strykningar efter behov. Träoljan ska penetrera in i träverket utan att bilda film. Film på ytan kan leda till flagning. Överskott torkas av med luddfri trasa i längdriktningen.

Övrig information

Produkten skall förvaras efter nationella bestämmelser. Emballagen måste förvaras väl tillslutna och torrt vid jämn temperatur. Det finns flera olika typer av impregnerat material. Undersök med leverantören när de rekommenderar förstagångsbehandling. Trasor etc. som är använda skall brännas under uppsyn eller fuktas väl med vatten pga. faran för självantändning.

Säkerhet

Se eget varuinformationsblad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS