

Herregård Treolje XO er en impregnerende høykvalitets treolje tilsatt filmkonserverende middel mot svertesopp. Motvirker gråning og oppsprekking av impregnert trevirke. Herregård Treolje XO brukes på utendørs terrasser, leegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. På lyst treverk bør pigmentert olje brukes for bedre beskyttelse.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkydoljebasert treolje
Farge:	Gylden og klar
Flammepunkt:	Ca. 62°C
Egenvekt (kg/l):	0,85
Tørrstoff (volum %):	Ca. 36

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rull
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit
Anbefalt forbruk:	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /liter, høvlet tre
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling nytt treverk

Underlaget skal være rent og tørt. Nytt, impregnert treverk må tørke før behandling; det kan ta alt fra noen uker til 1-2 måneder. Spyl og børst av eventuelle impregneringsrester. Vask terrassen med Gjoco Terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling.

### Forbehandling gammel/tidligere behandlet treverk

Vask terrassen med Gjoco Terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling. Grå, værslitte flater må stålbørstes eller slipes ned til friskt tre før videre behandling. Løse trefibre og grått treverk kan forhindre inntrengning og gi flassing.

### Bruksmåte

Underlaget må være rent og tørt før påføring. Herregård Treolje XO røres godt om før bruk. På nytt treverk påføres 1-2 strøk vått-i-vått etter behov. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov. Treoljen skal trenge inn i treverket uten å danne film. Filmdannelse kan føre til flassing. Overskudd av olje strykes av med lofri klut i lengderetningen.

### Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av oljen for å hindre søl og inntørking. Oljen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

---

## Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



---

## ØVRIG INFORMASJON

Det finnes mange ulike typer impregnert materiale. Hør med leverandøren når de anbefaler at første gangs behandling av materialet skal gjøres.

Emballasjestørrelser: 3 liter.

---

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS