



BRUKSOMRÅDE

GjøcoPoxy MF er en upigmentert, tokomponent epoxygrunning. GjøcoPoxy MF er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong, mur, puss, sementbasert underlag, og lignende. Påføres på ubehandlet underlag før videre behandling med epoxy eller polyuretan. GjøcoPoxy MF er spesielt beregnet til betong med fukt i overflaten.

BRUKSMÅTE

- Underlag:** Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Maks restfuktighet i underlaget 5 % (95 RF). + 5°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt. Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt.
- Påføringsmetode:** Gumminal eller tannsparkel. Rull kan også brukes.
- Oppbevaring:** Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.
- Innemiljø/ emisjon:** Produktet gir svak emisjon.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Se www.gjoco.no

VEDLIKEHOLD

- Renhold:** Til rengjøring før ommaling anbefales Gjøco Husvask eller annet egnet rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på produktet. Underlaget bør deretter slipes lett for å sikre vedheft.
- Intervall:** Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.



ANVENDT FARGE

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

MALERARBEIDET UTFØRT AV

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

E-postadresse:

Dato:

Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.