
Gjøco Fyllstoff del C används som tillsats i GjøcoPoxy SL.

FYSIKALISKA DATA

Typ: Pulver/ fyllnadsmedel till Epoxy

BRUKSDATA

Blandningsförhållande: 1,2:1 1
12kg Gjøco Fyllstoff del C till 10kg Gjøco PoxyPoxy SL del A+B

BRUKSANVISNING

GjøcoPoxy SL del A och del B blandas ihop i 3 – 4 minuter med mekanisk omrörning (maskinvisp monterad på bormaskin). Därefter strös Gjøco Fyllstoff del C i under omrörning, i blandningsförhållandet 1,2:1. Blanda ihop ordentligt.

LAGRING

Produkten skall lagras enligt nationella bestämmelser. Förpackningen ska hållas väl tillsluten och lagras torrt vid en jämn temperatur. Produkten skall transporteras och förvaras torrt och frostfritt.

AVFALLSHANtering

Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön, men ska levereras till godkänd mottagare av farligt avfall.



ÖVRIG INFORMATION

Förpackningsstorlek: 12kg.



SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkter används under ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AB
