
Gjøco Sylothix används som tillsats i GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP för användning som spackel. Spacklet används till spackling av hål och spickor i betongen.

FYSIKALISKA DATA

Typ: Fiber med förtjockande egenskaper

BRUKSANVISNING

Används till spackling av hål och sprickor i betongen. Tillsätts i GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP Betongprimer till en fromageaktig konsistens. Del A och del B blandas väl med maskinvisp. Tillsätt därefter sylothix och blanda ihop ordentligt. Lägg på epoxyspacklet i hål och sprickor med spackel. Ytan kan behandlas med andra epoxyprodukter omedelbart.

LAGRING

Produkten skall lagras enligt nationella bestämmelser. Förpackningen ska hållas väl tillsluten och lagras torrt vid en jämn temperatur. Produkten skall transporteras och förvaras torrt och frostfritt.

AVFALLSHANTERING

Flytande färg bör inte hållas ut i avlopp eller miljön, men ska levereras till godkänd mottagare av farligt avfall.



ÖVRIG INFORMATION

Förpackningsstorlek: Ca 0,2 kg (3 liter).

SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkter används under ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AB
