

Gjoco Metallgrunning är en specialemlusions primer med rostskyddande egenskaper samt god vidhäftning på de flesta typer av underlag som järn, stål, plåt, galvaniserat stål och aluminium. Övermålas med Gjoco Emaljläck eller annan produkt anpassad för färdigstrykning. Kan användas inomhus och utomhus på järnkonstruktioner, tankar, plåt, lantbruksredskap, maskiner, metallstängsel och dylikt.

## FYSIKALISKA DATA

Typ:	Vattenburen grund baserat på specialemlusion
Kulör:	Vitpigmenterad
Glans:	Matt 6–9
Densitet (kg/l):	Ca 1,22
VOC:	Eu gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140g/l (2010). Produkten innehåller <30g/l VOC

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten, rengöring med såpa och vatten
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,53 mm/0,021"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	MPa 15 / 150 kg/cm <sup>2</sup>
Förbrukning:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Torktid (23°C, 50% R.H.):	Beroende på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek. Måla inte vid risk för dagg eller regn innan färgen är torr.
Dammtorr:	2 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar
Minimum appliceringstemp. (°C):	+ 10°C. Temperatur i luft och underlag skall vara över 10°

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget skall vara fast rent och torrt. Avlägsna rost, löst sittande färg, olja smuts och liknande. Alla synliga rostangripna ytor måste stålborstas grundligt till bar metall. Gammal färg som sitter bra behöver inte avlägsnas. Alla ytor rengörs väl med Gjoco Kraftvask och eftersköls grundligt med rent vatten.

## Applicering

Appliceras jämnt och flödigt. Arbeta snabbt och undvik gå tillbaka på halvtorr färg. På underlag där det krävs slät och jämn yta, rekommenderas det efterslätning med pensel. Ska övermålas med anpassad färdigstrykningsfärg t.ex. Gjoco Emaljläck, Herregård Maximal eller Herregård Supermax vid utomhus bruk eller t.ex. Gjoco Fashion för inomhus bruk.

## Lagring

Återförslut locket väl vid lagring för att undvika spill och intorkning. Produkten ska fraktas och förvaras torrt och frostfritt.

## Avfallshantering

Flytande färg ska inte tömmas i avloppet eller i naturen, utan levereras till godkänd miljöstation.



## ÖVRIG INFORMATION

Underlaget ska vara fast, rent och torrt innan produkten appliceras. Appliceringstemperatur i luft och underlag bör vara minst +10°C. Rör om väl innan användning. Återförslut locket väl vid lagring för att undvika spill och intorkning.

För mer utförlig information, se säkerhets- och tekniskt datablad.

Emballagestorlek: 0,75 och 3 liter

## SÄKERHET

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjoco

AS