

Gjøco Alla Rum är en fläck-resistent och tvättbar akrylfärg för inomhusbruk . Den lämnar inga fläckar efter tvätt och har bra täckning efter två strykningar. Används som mellan- och toppfärg på väggarna av t.ex. målningsbar tapet, skivor, MDF, glasfiberväv, väv, tapet, gips, murverk, betong och puts.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Vattenburen akryl dispersionsfärg
Kulör:	Bas Vit, A, B och C som bryts enligt Gjöcomix
Glans:	Silkematt
Densitet (kg/l):	Ca 1,38
Viskositet (P):	70 - 90

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,53 mm/ 0.021"
Sprutvinkel:	65°-80°
Förbrukning:	8-10 m ² /liter
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	2 timmar. Genomtorr efter 4 veckor beroende på luftfuktighet, temperatur, ventilation och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemp. (°C):	+ 10. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Hustvätt vid behov. Följ bruksanvisningen på emballagen. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper och grundas med Gjøco Spärrgrund.

Applicering

Appliceras jämnt och rikligt. På sugande och porösa underlag rekommenderas tre skikt för att undvika fläckar.

Lagring

Vid lagring av överbliven färg sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande färg skall inte hällas i avlopp eller miljön, utan lämnas till en godkänd uppsamlingsplats för farligt avfall.



ÖVRIG INFORMATION

Appliceringstemperatur i luften och underlaget måste vara minst + 10 ° C. Målade ytor måste härda i minst fyra veckor före rengöring med ett mildt rengöringsmedel.

Rör om väl före användning. Olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans och färgskillnaden .

Förpackningsstorlekar : 0,68 och 2,7 liter

SÄKERHET

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).

Denna produkt innehåller: <1 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS
