

Gjøco Møbel og Kjøkkenbenkolje är en speciell olja för inomhusbruk på träytor som köksbänkar, arbetsytor och trä möbler i kök, badrum och vardagsrum. Gjøco Møbel og Kjøkkenbenkolje ger gott skydd mot fukt, smuts och fett. Kan brytas i olika kulörer. Innehåller inga giftiga ämnen och är därför lämplig för behandling av ytor som är i direkt kontakt med livsmedel.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Vattenspädbar olja
Kulör	Färglös
Glans:	Levereras i glans 3 och 10
Viskositet (Ford cup):	>20 sek
Densitet (kg/l):	0,95

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller svamp
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	15 m ² / liter per stryk
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Brukstorr:	24 timmar
Härdningstid:	Ca 7 dagar
Övermålnings intervall, min:	2 timmar
Minimum påföringstemperatur:	+15°C

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Ta bort fett-, vax- och tvålrester med Gjøco Interiørrrens. Detta måste också göras på nytt obehandlat trä. Underlaget mattslipas med sandpapper 150–180. Dammsug och torka sedan ytan med en mikrofiberduk. Tidigare oljade ytor med djupa repor och skador skall slipas ner till bart trä.

Användning

Det rekommenderas att färg och finish testas med provstrykning för att se att resultatet är som önskat. Träets absorptionsförmåga påverkar resultatet, liksom färg och antal lager. Ju fler lager, desto starkare färgskikt. Applicera Gjøco Møbel og Kjøkkenbenkolje med pensel eller svamp i fiberriktning. Typ av appliceringsverktyg kan ge olika finish; ta ett provstryk. Låt torka i ca. 2 timmar. Applicera sedan en ny lager och låt torka en dag innan föremålet tas i bruk. Polera ytan om nödvändigt med en trasa.

ÖVRIG INFORMATION

Olika batchnummer blandas ihop för att undvika glansskillnader. Rör om före och under användning. Utsätt inte underlaget för tunga belastningar (vattenpölar, stötar etc.) den första veckan efter behandlingen. Spillt vatten och liknande torkas upp omedelbart. Kontakt med syre- och fetthaltiga varor är begränsad till två timmar.

För mer detaljerad information, se säkerhetsdatabladet på www.gjoco.no

SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS