



---

## BRUKSOMRÅDE

Interiør 02 er en helmatt, vanntynnbar og luktsvak akrylmaling. Benyttes til grunning og dekkmaling i tak av betong, bygningsplater, puss, vev og sandsparkel. Egner seg også som vanntynnbar heftgrunn.

---

## BRUKSMÅTE

<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt.
<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel eller rull.
<b>Tynner:</b>	Vann
<b>Oppbevaring:</b>	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet gir svak emisjon.

---

## TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS- datablad) for produktet. Se [www.gjøco.no](http://www.gjøco.no)

**VOC:** EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC

Gjøco Interiør 02 er svanemerket:



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
  - Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
  - Er drøy, dekker godt og er slitesterk
- 

## VEDLIKEHOLD

**Rengjøring:** Vasking kan føre til skjoldning og avsmitting av pigment. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning. Til rengjøring før ommaling anbefales Gjøco Husvask. Følg bruksanvisningen på produktet.

**Intervall** Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen.

**ommaling:** Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

---

## AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.



## Interiør 02



Gjøco AS, 6639 Torvikbukta

### REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---

### ANVENDT FARGE

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

---

### MALERARBEIDET UTFØRT AV

Navn:

---

Adresse:

---

Telefon:

Mobil:

---

Epostadresse:

---

Dato:

---

### Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.

---