

Produktdatablad

Mineralprimer



Gjøco Mineralprimer är en vattenburen opigmenterat impregnering för mineraliska ytor både inomhus och utomhus. Används på obehandlat murverk för att binda lösa partiklar på ytan innan ytterligare behandling. Tegelstenar måste slipas före målning med Mineralprimer.

Reviderat 28.04.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Impregnering baserad på styrenakrylat
Kulör:	Färglös när den är torr, vitaktig när den är våt.
Densitet:	Ca. 1 kg/l
Torrhalt:	Ca. 17 %

Bruksdata

Appliceringsmetod:	Grov pensel
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	5–10 m ² /liter, beroende på underlag.
Torkning (23 °C, 50 % relativ fuktighet):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	Ca. 5 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid.

Förbehandling

Löst murverk och puts borstas/skrapas bort. Skall Gjøco Mineralprimer användas som impregnering före övermålning med färg det är viktigt att underlaget är fast för att få bra vidhäftning. Ytor angripna av mögelsvampar/alger behandlas först med Gjøco Algrent.

Applicerings

Gjøco Mineralprimer är färdig för användning och bör ej förtunnas. Som förbehandling innan målning appliceras ett skikt. På betonggolv som dammbindare kan flera skikt påföres. Produkten ska sugas in i underlaget och inte bilda en film.

Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar produkten för att förhindra spill och uttorkning. Produkten ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till miljöstation. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagning.



Övrig information

Skaka flaska väl före användning.
Förpackningsstorlekar: 1 L och 5 L.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

