

# FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

## Proff Akryl Fasademaling



Gjøco Akryl Fasademaling er en mat, vejrbestandig akrylmaling til udendørs brug på mur- og betonunderlag. Den indeholder filmbeskyttende, svampehæmmende middel. Anvendes på ubehandlet eller tidligere malet mur, beton og eternit. Ved brug på beton- og sementelementer skal eventuel fugtighed og sliplag kontrolleres. Følg leverandørens anbefalinger. Produktet anbefales ikke til kalkrig puds eller på kolde mure og fritstående mure. Akryl Fasademaling er ikke beregnet til gulve.

Revideret

10.02.2025

<b>Brugsanvisning</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning udføres af professionelle.
	<b>Fortynder:</b>	Vand. Fortynding er normalt ikke nødvendig.
	<b>Opbevaring:</b>	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
	<b>Transport:</b>	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	<b>Indeklima / emission:</b>	Produktet er beregnet til udendørs brug.
<b>Tekniske data og sikkerhedsdata</b>	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a> . VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/h): 40 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.	
<b>Vedligeholdelse</b>	<b>Rengøring:</b>	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis overflader er forurenede med skimmelsvamp, kan de derudover behandles med Gjøco Sopp- og Grønskefjerner. Til rengøring før ommaling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet.
	<b>Vedligeholdelsesinterval:</b>	Malingsfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling skal derfor udføres efter behov, når filmen er mat og slidt. Vægge, der er mest udsat for vejret, kræver normalt hyppigere ommaling end resten af bygningen.

**Affaldshåndtering**

Flydende maling må ikke hældes i kloak afløb eller i naturen, men skal afleveres til en godkendt modtager af farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

**Behandlet flade / type underlag:** \_\_\_\_\_

**Malt i farve:**

**Farvenavn:** \_\_\_\_\_

**NCS:** \_\_\_\_\_

**Batchnummer:** \_\_\_\_\_

**Malerarbejdet er udført af:** \_\_\_\_\_

**Dato:** \_\_\_\_\_

**Underskrift:** \_\_\_\_\_

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk  
Telefon: +47 712 91 700  
E-mail: office@gjoco.no

