

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Akryl Fasademaling



Gjøco Akryl Fasademaling er en mat, vejrbestandig akrylmaling til udendørs brug på mur- og betonunderlag. Den indeholder filmbeskyttende, svampehæmmende middel. Anvendes på ubehandlet eller tidligere malet mur, beton og eternit. Ved brug på beton- og sementelementer skal eventuel fugtighed og sliplag kontrolleres. Følg leverandørens anbefalinger. Produktet anbefales ikke til kalkrig puds eller på kolde mure og fritstående mure. Akryl Facademaling er ikke beregnet til gulve.

Revideret

14.08.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning udføres af professionelle.
	Fortynder:	Vand. Fortynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/h): 40 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.	
Vedligeholdelse	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Til rengøring før ommaling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet.
	Vedligeholdelsesinterval:	Malingsfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling skal derfor udføres efter behov, når filmen er mat og slidt. Vægge, der er mest udsat for vejret, kræver normalt hyppigere ommaling end resten af bygningen.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



Reparationer / skader

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag: _____

Malt i farve:

Farvenavn: _____

NCS: _____

Batchnummer: _____

Malerarbejdet er udført af: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

