

# FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

## Gjøco Akryl Fasademaling



Gjøco Akryl Fasademaling er en matt, værbestandig akrylmaling for utendørs bruk på mur- og betong underlag. Den inneholder filmbeskyttende sopphindrende middel. Benyttes på ubehandlet eller tidligere malt mur, betong og eternitt. Ved bruk på betong- og sementelementer må eventuell fuktighet og slippbelegg sjekkes. Følg anbefalinger fra leverandør. Produktet anbefales ikke på kalkrik puss eller på kaldmur og frittstående mur. Gjøco Akryl Fasademaling er ikke beregnet til gulv.

Revidert

14.08.2025

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruksmåte</b>                       | <b>Underlag:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +5 °C.                                                                                                                                                                                         |
|                                        | <b>Påføringsmetode:</b>                                                                                                                                                                                                                               | Pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting gjøres av profesjonelle.                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | <b>Tynner:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Vann, tynning er normalt ikke nødvendig.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | <b>Oppbevaring:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.                                                                                                                                                                                        |
|                                        | <b>Transport:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.                                                                                                                                                                                             |
|                                        | <b>Innemiljø/ emisjon:</b>                                                                                                                                                                                                                            | Produktet er beregnet til utendørs bruk.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tekniske data og sikkerhetsdata</b> | Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a> . <b>VOC:</b> EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet inneholder <30 g/l VOC |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vedlikehold</b>                     | <b>Renhold:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Til rengjøring før om-maling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet.                                                                                                                        |
|                                        | <b>Intervall:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Om-maling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værveggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere om-maling enn resten av bygget. |

**Avfallshåndtering**

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

**Behandlet flate / type underlag:** .....

**Malt i farge:**

**Fargenavn:** .....

**NCS:** .....

**Batchnummer:** .....

**Malerarbeidet er utført av:** .....

**Dato:** .....

**Underskrift:** .....

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

