

Produktdatablad

Gjøco Bunnstoff Primer Grå



Gjøco Bunnstoff primer er en antikorrosiv primer til bruk under vannlinjen på tre-, -glassfiber, -plast- og stålbåter. Fester også på teflonbasert bunnstoff. Benyttes som primer under Gjøco Selvpolerende bunnstoff. Ikke egnet til aluminium og mot osmose.

Revidert 04.04.2024

Symboler



Tekniske data


Type:	Antikorrosiv primer.				
Farge:	Grå				
Flammepunkt:	Ca. 26 °C				
Litervekt:	1,23 kg/l				
Tørstoff:	Ca. 30 volum%				
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle				
Tynner / rengjøringsmiddel:	Xylen. Tynning: 15-25 volum%				
Anbefalt forbruk:	Ca. 10 m ² /liter (teoretisk).				
Filmtykkelse:					
Våt:	100 mikrometer				
Tørr:	30 mikrometer				
Veil. data lavtrykkssprøyte:					
Malingstrykk:	15-18 MPa				
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):					
Tørketid:	Luft temperatur	5°C	10°C	20°C	30°C
	Overflatetørr	40 min	30 min	20 min	15 min
	Overmalbarhet, min	5 timer	4 timer	3 timer	2 timer
	Max*	7 dager	7 dager	7 dager	5 dager

Tørketidene er avhengig av filmtykkelse.

Max*: Maksimal tid før overmaling med Selvpolerende bunnstoff.

Forbehandling

Generelt før all behandling: Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco

	Kraftvask eller annet egnet rengjøringsmiddel. Rust fjernes ved sandblåsing eller børsting. Skyll godt etter med rent ferskvann.
Bruksmåte	<p>Båter med gammelt bunnstoff: Rubb overflaten med sandpapir. Fjern støv og forurensning omhyggelig. Påfør ett strøk med Gjøco Bunnstoff primer.</p> <p>Ubehandlet glassfiber/plast/stål/trebåter: Rubb overflaten med sandpapir. Fjern støv og forurensning omhyggelig. Påfør 3-4 strøk med Gjøco Bunnstoff primer.</p> <p>Overmales med Gjøco Selvpolerende Bunnstoff. Båter som er primet og som blir stående mer enn 7 dager før videre behandling, må rubbes før overmaling.</p>
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	<p>Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon.</p> 
Øvrig informasjon	<p>Rør godt om før bruk. La boksen stå i 10 minutter for å unngå luftbobler.</p> <p>Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser.</p> <p>Emballasjestørrelser: 0,75 liter.</p>
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon **Gjøco AS**
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

