

Produktdatablad

Gjøco Bunnstoff Primer Grå



Gjøco Bunnstoff Primer Grå är en antikorrosiv primer för användning under vattenlinjen på trä-, glasfiber-, plast- och stålbåtar. Fäster även på teflonbaserad bottenfärg. Används som primer under Gjøco Självpolerande bottenfärg. Ej lämplig för aluminium eller mot osmosskydd.

Reviderat

16.05.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Antikorrosiv primer			
Färg:	Grå			
Flampunkt:	Ca 26 °C			
Densitet:	1,23 kg/l			
Torrhalt:	Ca 30 volym%			
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutmålning rekommenderas endast för yrkesanvändare.			
Förtunning / rengöringsmedel:	Xylen. Förtunning: 15–25 volym%			
Rekommenderad åtgång:	Ca 10 m ² /liter (teoretiskt)			
Filmthocklek:				
Våt:	100 mikrometer			
Torr:	30 mikrometer			
Rekommenderade värden för lågtrycksspruta:				
Målartryck:	15–18 MPa			
Torktid (23 °C, 50 % RF):				
Torktid:	Lufttemperatur	Övermålningsbar (min.)	Övermålningsbar (max*)	Yttorr
	5 °C	5 timmar	7 dagar	40 min
	10 °C	4 timmar	7 dagar	30 min
	20 °C	3 timmar	7 dagar	20 min
	30 °C	2 timmar	5 dagar	15 min

Förbehandling

Generellt före all behandling: Underlaget måste vara torrt och fritt från fett, olja, rost och lös gammal färg. Fett, olja och andra föroreningar tas bort med Gjøco

	Kraftvask eller annat lämpligt rengöringsmedel. Rost avlägsnas genom sandblästring eller borstning. Skölj noggrant med rent färskvatten.
Applicering	Båtar med gammal bottenfärg: Rugga upp ytan med sandpapper. Avlägsna damm och föroreningar noggrant. Applicera ett lager Gjøco Bunnstoff Primer. Obehandlad glasfiber/plast/stål/träbåt: Rugga upp ytan med sandpapper. Avlägsna damm och föroreningar noggrant. Applicera 3–4 lager Gjøco Bunnstoff Primer. Målas över med Gjøco Selvpolerende Bunnstoff. Båtar som är grundade och får stå mer än 7 dagar innan vidare behandling måste ruggas upp innan övermålning.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torr och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten ska inte tömmas i avlopp eller i naturen, men levereras till miljöstationen. 
Övrig information	Rör om väl före användning. Låt burken stå i 10 minuter för att undvika luftbubblor. Produkten ska lagras enligt nationella föreskrifter. Förpackningsstorlek: 0,75 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation**Gjøco AB**

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se