

# Produktdatablad

## Gjøco Gulvolje



Gjøco Gulvolje er en transparent, halvblank opløsningsmiddelbaseret gulvolje. Er først og fremmest beregnet som støvbinder på beton og til primet jern m.m. Kan også benyttes på træværk.

Revidert

06.03.2024

Symboler



### Tekniske data

Type:	Alkydolie
Farve:	Lys gylden
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	Ca. 40 °C
Litervægt:	Ca. 0,9 kg/l
Tørstof:	Ca. 38 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte.
Fortynding / rengøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalet forbrug:	Ca. 6 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	6 time
Overmalingsinterval, minimum:	8 timer
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

### Forbehandling

Tidligere behandlede gulve vaskes først med Gjøco Husvask for at fjerne fedt, sæberester og bonevoks. Porøse underlag som beton og mur skræbes og børstes rene for løse partikler.

### Anvendelsesmåde

Ved brug som støvbinder på betongulve fortyndes olien med 20-30 % Gjøco White Spirit.  
Påføres vådt-i-vådt, dvs. næste strøg påføres, før det foregående er trukket helt ind. NB! Påfør ikke mere, end der trænger ind, normalt 3-4 strøg afhængig af underlagets sugsevne. Overskydende olie tørres af med en fnugfri klud.

### Opbevaring

Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.

---

**Bortskaffelse af affald**

Flydende olie må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse.

Se også regler om farligt affald.



---

**Øvrige informationer**

Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur. Emballagestørrelser: 3 og 10 liter

---

**Sikkerhed**

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <600 g/l VOC.

---

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

