

Produktdatablad

Gjøco Gulvolje



Gjøco Gulvolje er en transparent, halvblank løsemiddelbasert gulvolje. Er først og fremst beregnet til bruk som støvbinder på betong, og til primet jern m.m., men kan også benyttes på treverk.

Revidert 31.01.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Alkydolje.
Farge:	Lys gylden.
Glans:	Halvblank, avhengig av underlaget og antall strøk.
Litervekt:	Ca. 0,9 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 38 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt forbruk:	Ca. 6 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	6 time
Overmalingsintervall, minimum:	8 timer
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Tidligere behandlede gulv vaskes først med Gjøco Husvask eller Gjøco Gulvrens for å fjerne fett, såperester og bonevoks. Porøse underlag som betong og mur skrapes og børstes rene for løse partikler.

Bruksmåte

Til bruk som støvbinder på betonggulv tynnes oljen med 20-30% Gjøco White Spirit.
Påføres vått i vått, dvs. neste strøk påføres før det forutgående har trukket helt inn. NB! Påfør ikke mer enn det som trenger inn, vanligvis 3-4 strøk avhengig av underlagets sugsevne. Overskudd av olje tørkes av med en ikke-loende klut.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

Se for øvrig forskrift fro farlig avfall.



Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur.

Emballasjestørrelser: 3 og 10 liter

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <600 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

