

Produktdatablad

Gjøco Gulvolje



Gjøco Gulvolje är en transparent, halvblank lösningsmedelsbaserad golvolja. Är i första hand avsedd att användas som dammbindande medel på betong, och för grundmålat järn mm, men kan även användas på trä.

Reviderat

28.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydolja.
Kulör:	Ljus gyllene.
Glans:	Halvblank, beroende på underlag och antal strykningar.
Litervikt:	Ca. 0,9 kg/l
Torrhalt (volym %):	Ca. 38
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	White Spirit.
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 6 m ² /liter.
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	6 timmar.
Övermålningsintervall, minimum:	8 timmar.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Tidigare behandlade golv tvättas först med Gjøco Husvask eller Gjøco Gulv- och panelrens för att avlägsna fett, tvålrester och golvpols. Porösa underlag som betong och murverk ska skrapas och borstas rena från lösa partiklar.

Applicering

För användning som dammbindare på betonggolv späs oljan med 20–30 % Gjøco White Spirit. Appliceras vått i vått, det vill säga nästa skikt appliceras innan det föregående har trängt in helt. OBS! Applicera inte mer än vad som tränger in, vanligtvis 3–4 skikt beroende på underlagets sugförmåga. Överskott av olja torkas bort med en luddfri trasa.

Lagring

Stäng locket ordentligt vid förvaring av färg för att undvika spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering	Flytande olja får inte hällas ut i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till en godkänd mottagningsstation för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning lämnas till godkänd mottagning. Se även föreskrifter för farligt avfall. 
Övrig information	Produkten måste förvaras i enlighet med nationella bestämmelser. Förpackningen ska vara tätt tillsluten och förvaras torrt vid en jämn temperatur. Förpackningsstorlekar: 3 och 10 liter.
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 700 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <600 g/l VOC.
Uppgifterna i detta datablad är baserade på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka produkterna används ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat skriftligen har avtalats. Vi förbehåller oss rätten att ändra angivna data utan föregående meddelande. Färg kan betraktas som en halvfabrikat, och resultatet beror på förbehandling, temperatur, applicering, underlagstyp osv. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 