

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Herregård Exclusive Oljebeis



Gjøco Herregård Exclusive Oljebeis er en thixotrop alkydoliebaseret bejdse, tilsat filmbeskyttende middel mod sort skimmel. Den trænger godt ind i træværket og giver effektiv impregnering, samtidig med at den danner en vejrfaste film. Herregård Exclusive Oljebeis anvendes på nyt eller tidligere bejdset træværk. Kan også bruges på trykimprægneret materiale. Kræver ingen grundning.

Revidert 10.02.2025

Brugsanvisning	<p>Underlag: Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på -5 °C.</p> <p>Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.</p> <p>Fortynder: White Spirit, udtynding er normalt ikke nødvendig.</p> <p>Opbevaring: Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.</p> <p>Transport: Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.</p> <p>Indeklima / emission: Produktet er beregnet til udendørs brug.</p>
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet indeholder <400 g/l VOC.
Vedligeholdelse	<p>Rengøring: Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis overfladerne er forurenet med sort skimmel, kan de også behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. Til rengøring før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede træoverflader bør ikke vaskes før efter 3-4 uger.</p> <p>Vedligeholdelsesinterval: Malingens film nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Omlakering bør derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Vejrærdet(r) er mere udsat for vejret og kræver normalt hyppigere omlakering end resten af bygningen.</p>
Affaldshåndtering	Flydende maling må ikke tømmes i kloaksystemet eller i naturen, men skal leveres til godkendt modtager for farligt affald. Tom og tør emballage skal afleveres til godkendt modtager.

Se yderligere forskrifter for farligt affald.



Reparationer / skader

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

