

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Herregård Terrassebeis Oljebasert



Gjøco Herregård Terrassebeis oljebasert er en løsemiddelbasert beis laget for utendørs bruk på terrasser og hagemøbler laget av impregneret treverk. Den inneholder pigmenter og UV-stabilisatorer som beskytter treverket mot sollysets nedbryting, samt filmkonserverende middel som motvirker svertesopp. Terrassebeisen er slitesterk, trenger godt inn i treverket og hindrer oppsprekking av underlaget. Beisen kan også benyttes på treverk av lerk, men da anbefales kun ett strøk.

Revidert 10.02.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +0 °C.
	Påføringsmetode:	Pad, pensel eller rull. Det skal ikke sprøytes.
	Fortynder:	White Spirit, udtynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfritt samt utilgjengelig for barn.
	Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til utendørs bruk.
Tekniske data og sikkerhetsdata	Der er utarbejdet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 700 g/l (2010). Produktet indeholder <600 g/l VOC.	
Vedligeholdelse	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Rengør med Gjøco Terrasserens før om-bejseing. Følg brugsanvisningen på produktet. Nybehandlet træværk bør ikke vaskes før etter 3-4 uger.
	Vedligeholdsinterval:	Malingsfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af de lokale forhold. Om-maling bør derfor gøres efter behov, når filmen er mat og slidt.
Affaldshåndtering	Flydende bejdse må ikke hældes i kloaksystemet eller ud i naturen, men skal leveres til et godkendt modtagelsessted for farligt affald. Tom og tør emballage skal leveres til et godkendt modtagelsessted. Se også bekendtgørelse om farligt affald.	



Reparasjoner / skader

Reparasjoner og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

