

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Herregård Terrassebeis



Gjøco Herregård Terrassebeis er en vandfortyndet oliebasert bejdse, der er beregnet til udendørs brug på terrasser og havemøbler lavet af trykimprægneret træ. Den indeholder pigmenter, der beskytter træet mod solens nedbrydning samt filmkonserverende midler, der modvirker vækst af svertesvamp. Herregård Terrassebeis trænger godt ind i træet og beskytter mod revner i underlaget.

Revidert 10.02.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +10 °C.
	Påføringsmetode:	Pad, pensel eller rull. Det skal ikke sprøytes.
	Fortynder:	Vand, utdynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <5 g/l VOC.	
Vedligeholdelse	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Rens med Herregård Terrasserens før ombehandling. Følg brugsanvisningen på produktet. Nybehandlet træ bør ikke vaskes før efter 3-4 uger.
	Vedligeholdsinterval:	Malingsfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkninger og vil variere afhængigt af de lokale forhold. Om-maling skal derfor foretages efter behov, når filmen er mat og slidt. Værgærdet er mere udsat for vejret og kræver normalt hyppigere om-maling end resten af bygningen.
Affaldshåndtering	Flydende bejdse må ikke hældes i kloakfløb eller ud i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtagecenter for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.	



Reparasjoner / skader

Reparasjoner og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

.....

Malt i farve:

Farvenavn:

.....

NCS:

.....

Batchnummer:

.....

Malerarbejdet er udført af:

.....

Dato:

.....

Underskrift:

.....

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

