

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Herregård Treolje XO



Herregård Treolje XO er en høj kvalitet træolie, der indeholder filmkonserverende middel mod svamp. Den modvirker gråning og opsprækning af trykimprægneret træværk. Herregård Treolje XO bruges udendørs på terrasser, læhegn, havemøbler og lignende af trykimprægneret materiale. På lyst træværk bør pigmenteret olie anvendes for bedre beskyttelse.

Revidertet 14.08.2025

Brugsanvisning

Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C.
Påføringsmetode:	Pensel eller rull.
Fortynder:	White Spirit, fortynding er normalt ikke nødvendig.
Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.

Tekniske data og sikkerhedsdata

Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 700 g/l (2010). Produktet indeholder <600 g/l VOC.

Vedligeholdelse

Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Rens med Herregård Terrasserens før ombehandling. Følg brugsanvisningen på produktet. Nybehandlet træ bør ikke vaskes før efter 3-4 uger.
Vedligeholdelsesinterval:	Malingens film nedbrydes naturligt af vejrpåvirkning og vil variere afhængigt af lokale forhold. Om-maling skal derfor udføres efter behov, når filmen er mat og slidt.

Affaldshåndtering

Flydende beis må ikke hældes i kloak afløb eller i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom og tør emballage skal afleveres til godkendt modtageanlæg.



Reparasjoner / skader

Reparasjoner og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

