

Produktdatablad

Herregård Treolje XO



Herregård Treolje XO er en imprægnerende høj kvalitetstræolie tilsat filmkonserverende middel mod sortsimmel. Modvirker gråning og sprækkedannelse i imprægneret træværk. Herregård Treolje XO anvendes på udendørs terrasser, læhegn, havemøbler o.lign. af trykimprægneret materiale. På lyst træværk bør der anvendes pigmenteret olie for at opnå bedre beskyttelse.

Revideret 06.03.2025

Symboler



Teknisk data

Type:	Alkydoliebaseret træolie
Farve:	Gylden og klar
Flammepunkt:	Ca. 62 °C
Egenvægt:	0,85 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin
Anbefalet forbrug:	Ca. 8-10 m ² /liter afhængig af underlaget.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtykkelse
Støvtør:	24 timer.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Lave temperaturer giver længere tørretid.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt, imprægneret træværk skal tørre før behandling, hvilket kan vare fra nogle uger til 1-2 måneder. Spul og børst eventuelle imprægneringsrester af. Vask terrassen med Gjøco Terrasserens. Følg brugsanvisningen på emballagen. Lad det tørre godt før videre behandling.

Vask terrassen med Gjøco Terrasserens. Følg brugsanvisningen på emballagen. Lad det tørre godt før videre behandling. Grå, vejrpåvirkede flader skal stålborstes eller slibes ned til friskt træ før videre behandling. Løse træfibre og gråt træværk kan forhindre indtrængning og føre til afskalning.

Anvendelsesmåde

Underlaget skal være rent og tørt før påføring. Herregård Treolje XO skal omrøres grundigt før brug. På nyt træværk påføres 1-2 strøg vådt-i-vådt efter behov. Tidligere behandlet træværk påføres 1-2 strøg efter behov. Træolien skal trænge ind i træværket uden at danne film. Filmdannelse kan føre til afskalning. Overskydende olie stryges af i længderetningen med en fnugfri klud.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse.

Se også regler om farligt affald.



Øvrige informationer

Der findes mange forskellige typer imprægneret materiale. Spørg leverandøren vedrørende anbefalinger for førstegangsbehandling af materialet.

Emballagestørrelser: 3 liter.

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <600 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontakt information

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

