

Produktdatablad

Gjøco Snabbsparkel (Hurtigsparkel)



Gjøco Snabbsparkel er en hurtigtørkende ekstra fingradert håndsparkel for innendørs bruk. Anvendes til utjevning og sparkling på karmen, dører, skap o.l. av tre og stål. Gjøco Hurtigsparkel tørker hurtig, og får en hard og minimalt sugende overflate som er godt egnet til overmaling.

Revidert 18.11.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Latex polymer, med hvid dolomit som fyldestof
Farve:	Hvid
Litervægt:	Ca. 1,8 kg/l
Tørstof:	Ca. 53 volum%
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max 0,03 mm
Anvendelsesmetode:	Stålspartel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes.
Forbrug:	Bredudjevning: 0,5 liter/m ² ved 0,5 mm lagtykkelse
Berøringstørre:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Ca. 8 timer
Lagtykkelse:	Max. 2 mm
Minimum påføringstemperatur:	+5°C
Holdbarhet:	1 år i uåbnet emballage

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fedtfrit og fri for løse partikler. Blanke overflader rengøres med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask. Sugende underlag og ubehandlet trøe bør grundes før sprøjtning.

Anvendelsesmåde

Påfør med en stålspartel. Slibning udføres med fint sandpapir 100-120. Tør støv af før videre behandling. Sparklede overflader skal forlimes inden tapetsering.

Opbevaring

Luk låget tørt ved opbevaring af spartelmasse for at forhindre spild og udtørring. Transport og opbevar stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Spartel- og vaskevand må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.



Øvrige informationer

Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. Kan også være holdbar efter 12 måneder, tjek konsistens og lugt. Emballagestørrelse: 400 ml.

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. Brug øjenværn ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

