

Gjøco Husvask er et effektivt rengøringsmiddel baseret på biologisk nedbrydelige råvarer til årlig udvendig husvask. Den fjerner forurening og sortsimmel på husvægge og kan også bruges til vask af biler, både, maskiner og containere. Kan benyttes i industrien, værksteder, landbrug og offentlige bade. Leveres enten i 1 litersflasker, som skal blandes op med vand, eller i 2,5 liters ejektordunke til direkte tilkobling på haveslangen.

## FYSISKE DATA

Type:	Syntetisk rengøringsmiddel
Egenvægt (kg/l):	1,06
pH-værdi, fortyndet:	11

## OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Indhold:	Ikke-ioniske overfladeaktive stoffer 5–15 %, anioniske overfladeaktive stoffer < 5 %.
Ingredienser:	Aqua Potassium carbonate Trideceth-4 Phosphoric acid, monodecyl ester, potassium salt Lauramine Oxide

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Ejektor koblet til haveslange eller lavtrykssprøjte/pumpesprøjte, eventuelt højtrykssprøjte
Anbefalet forbrug:	1 liter vaskeopløsning til ca. 15 m <sup>2</sup>
Blandingsforhold:	Normal dosering: 1:30, gælder ikke ved brug af ejektor
Min. påføringstemperatur:	>0 °C. Virker optimalt ved 20 °C Må ikke bruges i direkte sollys

## BRUGSANVISNING

Underlaget skal være tørt før behandling. Ved brug af ejektor kobles dunken til haveslangen, og doseringen sker automatisk. Påfør Gjøco Husvask med jævne bevægelser nedefra og op, og sørg for, at alle flader bliver fugtet, for at undgå skjolder. Undgå, at rengøringsmidlet løber ud på tørre flader. Lad midlet virke i 2–5 minutter (lad det ikke tørre op). Ved kraftig tilsmudsning anvendes kost eller børste. Brug haveslange, og skyl med rent vand nedefra og op. Skyl til sidst godt med rigeligt vand ovenfra og ned. Højtryksrensere kan anvendes, men vær opmærksom på, at for højt tryk kan medføre splintring af træværket og indtrængning af vand. Undgå, at vaskeopløsningen tørrer ind på vinduer og malede/lakerede flader, da det kan give skjolder. Undgå at sprøjte Gjøco Husvask direkte på

---

planter. Eventuelt spildt rengøringsmiddel skylles væk med rent vand. Undgå at få rengøringsmidlet på selvrensede vinduer, da det kan skade renselaget.

## Opbevaring

Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes tæt lukket.

Gjøco Husvask skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Gjøco Husvask må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



---

## ØVRIGE INFORMATIONER

Emballagestørrelser: 1, 2,5 og 4 liter. Det anbefales ikke, at ejektoren skrues af emballagen, da det kan medføre lækage.

---

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

---

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS