

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco Imprex Tretjære



Gjøco Imprex Tretjære er en lys og vannavvisende blandingstjære, spesielt utviklet for impregnering av treverk. Den brukes effektivt på gammelt treverk, men kan også benyttes på trykkimpregnert trevirke. I tillegg er den ideell for impregnering av reparasjonsmaterialer og tauverk.

Revidert 10.02.2025

Brugsanvisning	<p>Underlag: Underlaget skal være rent og tørt.</p> <p>Påføringsmetode: Børste. Kan opvarmes til ca. 30°C for at opnå den rette konsistens før påføring.</p> <p>Fortynder: White Spirit eller Terpentin.</p> <p>Opbevaring: Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfritt samt utilgjengelig for barn.</p> <p>Transport: Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regler.</p> <p>Indeklima / emission: Produktet er beregnet til udendørs bruk.</p>
Tekniske data og sikkerhetsdata	Der er utarbejdet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet indeholder <250 g/l VOC.
Vedlikeholdelse	<p>Rengjøring: Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før etter 3-4 uker.</p> <p>Vedlikeholdsinterval: Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Om-maling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt.</p>
Affaldshåndtering	Flydende beis må ikke hældes i kloakfløb eller i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom og tør emballage skal afleveres til godkendt modtageanlæg. Se yderligere forskrifter for farligt affald.
Reparasjoner / skader	Reparasjoner og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som



tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

