

## Produktdatablad

# Gjøco Imprex Tretjære



Gjøco Imprex Trætjære er en lys og vandafvisende blandingstjære. Den anvendes som imprægnering, især til gammelt træværk. Kan også bruges på trykimprægneret træ samt til imprægnering af reb og tovværk.

Revidert 30.01.2025

Symboler



### Tekniske data

Type:	Blandingstjære
Farve:	Lys brun
Flammepunkt:	Ca. 130°C
Litervægt:	0,98 kg/l
Tørstof:	Ca. 98-100 volum%
Påføringsmetode:	Kost eller pensel. Kan opvarmes til ca. +30°C for en mere flydende konsistens før påføring.
Fortynder / rengøringsmiddel:	White Spirit eller Terpentin.
Anbefalet forbrug:	2-4 m <sup>2</sup> /liter, pr strøg.
Tørretid:	Tjære tørrer ikke, men vil trænge ind i underlaget, så overfladen føles tør.

### Forbehandling

Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie og løs gammel maling. Fedt, olie og andre forureninger fjernes med Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Skyl grundigt med rent vand efter.

### Brugsmåde

Tjæren røres godt om før brug. Gjøco Imprex Tretjære er relativt tyktflydende og kan opvarmes i vandbad til ca. +30°C for en bedre påføringskonsistens. Kan blandes med kogt eller rå linolie og terpentin for en god imprægnering

### Opbevaring

Luk emballagen tæt for at forhindre spild og udtørring ved opbevaring af malingen. Malingen skal transporteres, opbevares og opbevares stående, tørt og frostfrit.

---

**Affaldshåndtering**

Flydende tjære må ikke hældes i kloaksystemet eller naturen, men skal afleveres på miljøstation. Tom, ren og tør emballage skal afleveres på miljøstation.



---

**Øvrig information**

Tjære er et naturprodukt, og derfor kan farven variere. Spande med forskellige batchnumre skal blandes. Væggene bør behandles hvert år de første år. Syd- og vestvendte vægge er normalt mere udsat for vejr og vil kræve hyppigere behandling end de øvrige. Tretjæren vil falme i solen. Vægge udsat for kraftig regn kan blive hvidlige. Dette vaskes og børstes væk, og væggen behandles igen, når den er tør.

Emballagestørrelser: 0,75, 3 og 10 liter

---

**Sikkerhed**

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.  
EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <250 g/l VOC.

---

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter anses som halvfabrikata, og da forholdene under brugen ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

---

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-mail: office@gjoco.no

