

Produktdatablad

Gjøco Interiør 02 Tak



Gjøco Interiør 02 er en helmat, vandfortyndbar, lugtsvag og refleksfri PVA-maling. Anvendes til grundning og dækmaling af lofter af beton, bygningsplader, puds, filt og sandspartel.

Revidert 13.03.2024

Symboler





Tekniske data

Type:	PVA-copolymer-dispersionsmaling
Farve:	Base hvid, kan tones i lyse farver via Gjøcomix.
Glans:	Helmat
Litervægt:	Ca. 1,35 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand.
Anbefalt filmtykkelse, våd:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	Ca. 10 m ² /l, afhængig af underlaget.
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,46-0,53 mm, (0,018-0,021")
Viftevinkel:	65-80°
Malingstryk:	Min. 15 MPa (150 kg/cm ²)
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	0,5 time
Overmalingsinterval, minimum:	3 timer. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt inden malingen påføres. Halvblanke og blanke overflader sløves med sandpapir og støves. Overflader med sod, fedt og andre forurenende stoffer vaskes rene med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Overflader der er misfarvede af sod og

	nikotin mm. grundet med Gjøco Sperregrunn. Porøse, smitsomme og sugende underlag børstes og grundes med Gjøco Heftgrunn vandfortyndet.
Anvendelsesmåde	Malingen skal omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre sammenblandes før brug. Brug det samme batchnummer på samme overflade.
Opbevaring	Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
Miljømerking	Gjøco Interiør 02 er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene for miljømærket Svanen. 
Øvrige informationer	Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur. Må ikke udsættes for frost. Flydende maling må ikke hældes i afløb, men skal afleveres til en miljøstation. Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <10 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forholds, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon **Gjøco AS**
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

