Produktdatablad
Gjøco Interiør 02 Tak

Gjøco Interiør 02 er en helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVA-maling. Benyttes til grunning og dekkmaling i tak av betong, bygningsplater, puss, vev og sandsparkel.

Revidert	31.01.2024
Symboler	

Tekniske data

Type:	PVA kopolymer dispersjonsmaling.
Farge:	Base hvit, kan brekkes i lyse farger over Gjøcomix.
Glans:	Helmatt
Litervekt:	Ca. 1,35 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Ca. 10 m²/liter, avhengig av underlaget.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,46-0,53 mm, (0,018-0,021")
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	Min. 15 MPa (150 kg/cm^2)
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	0,5 time
Overmalingsintervall, minimum:	3 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt før malingen påføres. Halvblanke og blanke flater nedmattes med slipepapir og avstøves. Flater med sot, fett og andre forurensninger vaskes rene med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Flater som er misfarget av sot og nikotin o.l.

	grunnes med Gjøco Sperregrunn. Porøse, smittende og sugende underlag børstes og grunnes med Gjøco Heftgrunn vanntynnet.
Bruksmåte	Malingen røres godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes sammen før bruk. Bruk samme batchnummer på samme flate.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.
Miljømerking	Gjøco Interiør 02 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.
Øvrig informasjon	Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Må ikke utsettes for frost. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <10 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no