

Produktdatablad

Gjøco Interiør 15



Gjøco Interiør 15 er en tiksotrop, halvblank interiørmaling på alkydoliebasis. Malingen har en meget god dækkæevne og giver en jævn og slidstærk overflade, som er nem at holde ren. Gjøco Interiør 15 er en ideel oliemaling til væge, døre og paneler. Anvendes bl.a. til køkken, bad, døre, vinduer, paneler, møbler, tapet, filt, gips og beton, malede flader, grundet jern m.m. Gulner over tid.

Revidert 13.03.2024

Symboler



Tekniske data


Type:	Alkydoliebaseret maling
Farve:	Hvid, A, B og C base, som tones via Gjøcomix.
Glans:	Silkemat 15
Flammepunkt	43 °C
Litervægt:	1,2 kg/l
Tørstof:	Ca. 45 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle/fordriver. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	White Spilit.
Anbefalet filmtykkelse, våd:	80-100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40-50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	8-12 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtør:	4 time
Overmalingsinterval, minimum:	24 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt samt fri for fedt, voks og olier. Tidligere malede flader rengøres med Gjøco Husvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Blanke og halvblanke malede flader matteres med fint sandpapir. Nyt træværk, mur, beton, kraftigt afsmittende og sugende underlag børstes og grundes med Gjøco Heftgrunn tilsat 10% mineralsk terpentin/White Spirit.

Anvendelsesmåde

Gjøco Interiør 15 er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påføres med pensel eller rulle/fordriver.

Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse. Se også regler om farligt affald. 
Øvrige informationer	Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind før brug. Indhold i dåser med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <300 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon
Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

