

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Interiør 25



Gjøco Interiør 25 Våtrom er en lugtsvag, vandfortyndbar ren akrylmaling til indendørs brug. Dækker godt og giver en slidstærk overflade, som er let at holde ren. Gjøco Interiør 25 Våtrom er ideel som topstrøg i både vådrum (badeværelse og køkken) samt i stue, gang og soveværelse. Bruges på byggematerialer, MDF, puds, beton, glasfibervæv, miljøstrier, tidligere malede flader m.m. Må ikke bruges direkte i brusezoner.

Revideret: 07.02.2025

Brugsmåde	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5°C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning udføres af professionelle.
	Fortynder:	Vand, fortynding er normalt ikke nødvendigt.
	Opbevaring:	Skal opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet afgiver svag emission.

Tekniske data og sikkerhed Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.

Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring før omlakering anbefales det at bruge et alkalisk rengøringsmiddel som Gjøco Interiør eller Husvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede flader bør ikke vaskes før efter 4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller let sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40°C, og pH bør ikke overstige 9. Brug af rengøringsmidler med slibemidler kan beskadige overfladen. Rengøringen udføres, så der ikke opstår skjolder. Rengøringen udføres efter skøn. Malingsfilmen slides hurtigere ved stor rengøringsbelastning.
	Vedligeholdintervaller:	Malingsfilmen påvirkes af mekanisk slid og vil afhænge af belastningen. Vedligeholdelsesintervallet varierer derfor efter behov.

Affaldshåndtering

Produktet klassificeres som farligt affald og skal afleveres til godkendt modtagepunkt for farligt affald. Produktet må ikke hældes ud i miljøet, kloak eller vand. Tom og tør emballage afleveres til godkendt modtagepunkt. Se øvrige forskrifter for farligt affald.



Reparationer / skader

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes et andet produkt, skal det dokumenteres, at det er kompatibelt med den tidligere anvendte maling. Reparationer bør udføres, så de ikke adskiller sig synligt fra tidligere behandlinger. Ved genmaling eller farveskift anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma for vejledning.

Behandlet flade / type underlag

Malet i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da anvendelsesforholdene ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner og er automatisk ugyldigt 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

