

# FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

## Gjøco Interiørbeis



Gjøco Interiørbeis er en vanntynnet oljebeis til innendørs bruk på ubehandlet treverk av furu og gran. Kan brukes på trepaneler, lister, karmen, møbler, dører, gulv og tak.

Gir treverket en transparent og matt utseende. Kan blandes i mange ulike beisfarger. Er ikke egnet til harde treunderlag som hindrer inntrengning av beis som f.eks. eik og parkett.

Revidert 31.03.2026

<b>Bruksmåte</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +10°C.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel (fylldig/oval beregnet til grunning/beis).
	<b>Tynner:</b>	Vann, tynning er normalt ikke nødvendig.
	<b>Oppbevaring:</b>	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet gir svak emisjon.
<b>Tekniske data og sikkerhetsdata</b>	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a> . <b>VOC:</b> EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <70 g/l VOC	
<b>Vedlikehold</b>	<b>Renhold:</b>	Til rengjøring før om-maling anbefales å bruke alkalisk rengjøringsmiddel som Gjøco Interiørvask eller Gulvrens for gulv og panel. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 4 uker. Bruk gjerne mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Temperaturen på vaskevannet bør ikke overstige +40°C, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Rengjøring utføres ved skjønn. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.
	<b>Intervall:</b>	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds intervall vil derfor variere etter behov.

**Avfallshåndtering**

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

**Miljømerking**

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillere kravene til miljømerket Svanen.



BREEAM-NOR v6.1:

- HEA02: Produktet overholder VOC innhold i henhold til EU-direktiv 2004/42/EF og emisjonskrav testet i henhold til ISO 16000- og ISO 11890-serien.
- MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

**Behandlet flate / type underlag:** .....

**Malt i farge:**

**Fargenavn:** .....

**NCS:** .....

**Batchnummer:** .....

**Malerarbeidet er utført av:** .....

**Dato:** .....

**Underskrift:** .....

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
 Telefon: +47 712 91 700  
 E-post: office@gjoco.no

