

Produktdatablad

Kinesisk Treolja/Träolja



Gjøco Kinesisk Treolja/Träolja är en högkvalitativ impregneringsolja baserad på tungolja med god penetreringsförmåga. Förhindrar sprickbildning, uttorkning och grånande av träet. Används utomhus på utemöbler, terrassgolv och vindskydd, staket, trämaterial på båtar etc. Lämplig för ädelträ. Kan målas över med de flesta färger efter torkning.

Reviderat 17.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Impregneringsolja med kinesisk träolja
Kulör:	Klar
Flampunkt:	43 °C
Densitet:	Ca 0,87 kg/l
Torrsubstans:	51 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknåfta.
Rekommenderad förbrukning:	7–12 m ² /liter, beroende på träverkets sugförmåga.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	8 timmar
Minimum övermålnings intervall:	«Vått i vått»
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Nytt, impregnerat trä ska vara torrt före behandling; det kan ta allt från några veckor till 1–2 månader. Smutsiga ytor och/eller ytor som angripits av mögel rengörs med Gjøco Krafttvätt. Väderslitet, grått träverk måste stålborstas/slipas före behandling. Tidigare behandlade ytor skrapas och borstas rena från lösa partiklar.

Applicerings

Underlaget måste vara rent och torrt före applicering. Gjøco Kinesisk Treolja/Träolja omröres ordentligt före användning. På nytt träverk, appliceras 2–3 strykningar vått-i-vått. Tidigare behandlat träverk appliceras 1 - 2 strykningar efter behov. Träoljan ska penetrera in i träverket utan att bilda film. Film på ytan kan leda till flagning. Överskott torkas av med luddfri trasa i längdriktningen.

Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar produkten för att förhindra spill och uttorkning. Produkten transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Produkten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagning.  Tomt...Tert
Övrig information	Använda trasor ska brännas under uppsikt eller fuktas med vatten på grund av risken för självantändning. Förpackningsstorlekar: 0,75 liter
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <500 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 