

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Kinesisk Treolje



Gjøco Kinesisk Treolje er en høykvalitets impregneringsolje basert på tungolje med god penetreringsevne. Den motvirker oppsprekking, uttørking og gråning av trevirket. Denne oljen brukes utendørs på hagemøbler, terrassegulv, legger, stakitt, tremateriell på båter osv. Den er også velegnet til edeltre. Etter at oljen har tørket, kan overflaten overmales med de fleste malinger.

Revidert	10.02.2025												
Brugsanvisning	<table border="1"> <tr> <td>Underlag:</td> <td>Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +5 °C.</td> </tr> <tr> <td>Påføringsmetode:</td> <td>Pensel.</td> </tr> <tr> <td>Fortynder:</td> <td>White Spirit, fortynding normalt ikke nødvendig.</td> </tr> <tr> <td>Opbevaring:</td> <td>Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfritt samt utilgjengelig for barn.</td> </tr> <tr> <td>Transport:</td> <td>Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regler.</td> </tr> <tr> <td>Indeklima / emission:</td> <td>Produktet er beregnet til utendørs bruk.</td> </tr> </table>	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +5 °C.	Påføringsmetode:	Pensel.	Fortynder:	White Spirit, fortynding normalt ikke nødvendig.	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfritt samt utilgjengelig for barn.	Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regler.	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til utendørs bruk.
Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +5 °C.												
Påføringsmetode:	Pensel.												
Fortynder:	White Spirit, fortynding normalt ikke nødvendig.												
Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfritt samt utilgjengelig for barn.												
Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regler.												
Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til utendørs bruk.												
Tekniske data og sikkerhetsdata	Der er utarbejdet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 700 g/l (2010). Produktet indeholder <500 g/l VOC.												
Vedligeholdelse	<table border="1"> <tr> <td>Rengøring:</td> <td>Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Er overflader forurennet med sortsvamp, kan de desuden behandles med Gjøco Svamp- og algerens. Til rengøring før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nybehandlet trø bør ikke vaskes før etter 3-4 uger.</td> </tr> <tr> <td>Vedligeholdsinterval:</td> <td>Malerfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling skal derfor foretages efter behov, når filmen er mat og slidt.</td> </tr> </table>	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Er overflader forurennet med sortsvamp, kan de desuden behandles med Gjøco Svamp- og algerens. Til rengøring før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nybehandlet trø bør ikke vaskes før etter 3-4 uger.	Vedligeholdsinterval:	Malerfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling skal derfor foretages efter behov, når filmen er mat og slidt.								
Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Er overflader forurennet med sortsvamp, kan de desuden behandles med Gjøco Svamp- og algerens. Til rengøring før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nybehandlet trø bør ikke vaskes før etter 3-4 uger.												
Vedligeholdsinterval:	Malerfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling skal derfor foretages efter behov, når filmen er mat og slidt.												
Affaldshåndtering	Flydende beis må ikke hældes i kloakfløb eller i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom og tør emballage skal afleveres til												

godkendt modtageanlæg. Se yderligere forskrifter for farligt affald.



Reparationer / skader

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

