

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Klarlakk Oljebaseret



Gjøco Klarlakk Oljebaseret er en ekstra lys lak baseret på uretanalkyd. Giver en hård og slidstærk overflade, som er let at holde ren. Indeholder lysfilter, der reducerer gulning af træværket. Gjøco Klarlakk anvendes på gran- og fyrretræsgulve, parket, døre, vinduer, møbler, panel, lister m.m. Kan også bruges til træbåde o.l.

Revideret: 07.02.2025

Brugsmåde	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, frit for fedt og bonvoks, og have en minimumstemperatur på +5°C.
	Påføringsmetode:	Lakpensel eller korthåret rulle.
	Fortynder:	White Spirit, fortynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Skal opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet indeholder White Spirit og afgiver emission.

Tekniske data og sikkerhed

Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/a): 500 g/l (2010). Produktet indeholder <500 g/l VOC.

Vedligehold

Rengøring: Til rengøring før omlakering anbefales det at bruge et alkalisk rengøringsmiddel som Gjøco Interiørvask eller Husvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede flader bør ikke vaskes før efter 4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller let sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40°C, og pH bør ikke overstige 9. Brug af rengøringsmidler med slibemidler kan beskadige overfladen. Rengøringen udføres, så der ikke opstår skjolder. Rengøringen udføres efter skøn. Lakfilmen slides hurtigere ved stor rengøringsbelastning.

Vedligeholdelsesintervaller: Lakfilmen påvirkes af mekanisk påvirkning og slides i forhold til belastningen. Vedligeholdelsesintervallet vil derfor variere afhængigt af behov.

Affaldshåndtering

Produktet klassificeres som farligt affald og skal afleveres til godkendt modtagepunkt for farligt affald. Produktet må ikke hældes ud i miljøet, kloak eller vand. Tom og tør emballage skal afleveres til godkendt modtagepunkt. Se øvrige forskrifter for farligt affald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes et andet produkt, skal det dokumenteres, at det er kompatibelt med den tidligere anvendte maling. Reparationer bør udføres, så de ikke adskiller sig synligt fra tidligere behandlinger. Ved genmaling eller farveskift anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma for vejledning.

Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til miljømærket Svanen.

Behandlet flade / type underlag**Malet i farve:****Farvenavn:****NCS:****Batchnummer:****Malerarbejdet udført af:****Dato:****Underskrift:**

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da anvendelsesforholdene ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner og er automatisk ugyldigt 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

