

# FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

## Gjøco Klarlakk Vanntynnbar



Gjøco Klarlakk Vanntynnbar er en hurtigtørrende og slidstærk vandfortyndbar polyuretanlak med lysfilter. Beregnet til indendørs brug på ubehandlet lys parket, tidligere lakeret parket, trægulve, trapper og rækværk.

Revideret: 07.02.2025

<b>Brugsmåde</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +5°C.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel eller rulle.
	<b>Fortynder:</b>	Vand, fortynding er normalt ikke nødvendigt.
	<b>Opbevaring:</b>	Skal opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
	<b>Transport:</b>	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	<b>Indeklima / emission:</b>	Produktet afgiver svag emission.

### Tekniske data og sikkerhed

Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no). VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/a): 140 g/l (2010). Produktet indeholder <80 g/l VOC.

### Vedligehold

**Rengøring:** Til rengøring før omlakering anbefales det at bruge et alkalisk rengøringsmiddel som Gjøco Interiørvask eller Husvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede flader bør ikke vaskes før efter 4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller let sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40°C, og pH bør ikke overstige 9. Brug af rengøringsmidler med slibemidler kan beskadige overfladen. Rengøringen udføres, så der ikke opstår skjolder. Rengøringen udføres efter skøn. Lakfilmen slides hurtigere ved stor rengøringsbelastning.

**Vedligeholdelsesintervaller:** Lakfilmen påvirkes af mekanisk påvirkning og slides i forhold til belastningen. Vedligeholdelsesintervallet vil derfor variere afhængigt af behov.

### Affaldshåndtering

Produktet klassificeres som farligt affald og skal leveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Produktet må ikke hældes ud i miljøet, kloak eller vand. Tom, ren

og tør plastemballage uden hank kan leveres som plastaffald. Se øvrige forskrifter for farligt affald.



**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes et andet produkt, skal det dokumenteres, at det er kompatibelt med den tidligere anvendte maling. Reparationer bør udføres, så de ikke adskiller sig synligt fra tidligere behandlinger. Ved genmaling eller farveskift anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma for vejledning.

**Behandlet flade / type underlag**

.....

**Malet i farve:**

**Farvenavn:**

.....

**NCS:**

.....

**Batchnummer:**

.....

**Malerarbejdet udført af:**

.....

**Dato:**

.....

**Underskrift:**

.....

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da anvendelsesforholdene ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner og er automatisk ugyldigt 5 år efter udgivelsesdatoen.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-mail: office@gjoco.no

