

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco Proff Lettsparkel Fin



Proff Lettsparkel Fin er en høykvalitets lettsparkel til sparkling innendørs i tørre rom. Produktet er lett å påføre og slipe, og har meget god fylleevne. Til skjøt- og flekksparkling av gips- og bygningsplater.

Kan også benyttes til sparkling av puss og betong. Velegnet for sparkling i tynne lag hvor det kreves en fin og glatt overflate. Ved skjøtesparkling på gipsplater skal papirstrimmel benyttes.

Revidert

04.06.2025

Bruksmåte

Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt.
Type:	Lateks sampolymer, med hvit dolomitt som fyllstoff.
Påføringsmetode:	Sprøyte eller stålsparkel.
Rengjøringsmiddel:	Vann.
Tynner:	Skal normalt ikke tynnes.
Oppbevaring:	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn
Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.

Tekniske data og sikkerhetsdata

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS / SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no.

Vedlikehold

Renhold:	Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.
Intervall:	Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Avfallshåndtering

Produktet skal leveres til godkjent mottak for slikt avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Behandlet flate / type underlag:

Batchnummer:

Malerarbeidet er utført av:

Dato:

Underskrift:

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

