

Produktdatablad

Gjøco Proff Lettsparkel Fin



Proff Lettsparkel Fin er et letsparkel i høj kvalitet til spartling indendørs i tørre rum. Produktet er let at påføre og slibe og har en meget god fyldeevne. til spartling af samlinger og pletter på gips- og bygningsplader.

Kan også bruges til spartling af puds og beton. Velegnet til spartling i tynde lag, hvor der kræves en fin og glat overflade. Ved spartling af samlinger på gipsplader skal der anvendes papirstrimmel.

Revidert 18.11.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Latex-copolymer med dolomit som fyldstof
Farve:	Grå
Litervægt:	Ca. 1,3 kg/l
Tørstof:	Ca. 58 volum%
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max. 0,2 mm
Anvendelsesmetode:	Stålspartel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes.
Forbrug:	Bredspartling: 1 liter/m ² ved en lagtykkelse på 1 mm
Tørretider:	Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.
Berøringstør:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Ca. 24 timer
Lagtykkelse:	Max. 2,5 mm
Minimum påføringstemperatur:	Min. +5°C
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fri for fedt og uden løse partikler. Blanke, malede flader rengøres med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask og matslibes. Ujævnheder fjernes ved slibning.

Anvendelsesmåde

Underlag og lufttemperatur skal være over +5 °C ved påføring. Gipsplader med forsænket samling fyldes med Gjøco Proff Lettsparkel Fin. Derefter lægges perforeret papirstrimmel i den våde spartelmasse og presses godt ind med en bredspartel. Overskydende spartelmasse fjernes. Læg derefter et tyndt lag

spartelmasse vådt-i-vådt, så strimlen tilføres fugt fra begge sider. Samlingen overspartles yderligere 2 gange med Gjøco Proff Lettsparkel Medium, som fordeles ud med en bredspartel. Kontrollér, at spartelmassen er gennemtør, mellem hver behandling. Spartlede flader bør grundes/forlimes før tapetsering.

Opbevaring

Luk låget tæt ved opbevaring af spartelmasse for at forhindre spild og udtørring. Transport og opbevar stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Spartel- og vaskevand må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.

**Øvrige informationer**

Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. Kan også være holdbar efter 12 måneder, tjek konsistens og lugt. Emballagestørrelse: 400 ml, 3 L og 10 L.

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. Brug øjenværn ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

