

Produktdatablad

Gjøco Proff Lettsparkel J



Proff Lettsparkel J er en håndspartelmasse specielt beregnet til sammenspartling af gipsplader. Anvendes indendørs på loft- og vægflader til sammenspartling og spartling af sår, skruenhuller m.m. Brug samlestrimler af papir.

Revidert 18.11.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Latex-copolymer med dolomit som fyldstof
Farve:	Beige
Litervægt:	Ca. 1,3 kg/l
Tørstof:	Ca. 45 volum%
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max. 0,2 mm
Anvendelsesmetode:	Stålspartel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes.
Forbrug:	Bredspartling: 1 liter/m ² ved en lagtykkelse på 1 mm
Tørretider:	Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.
Berøringstør:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Ca. 8-10 timer
Lagtykkelse:	Max. 2 mm
Minimum påføringstemperatur:	Min. +5°C
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fri for fedt og uden løse partikler. Blanke og snavsede flader rengøres med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask.

Anvendelsesmåde

Påføres med stålspartel. Afslibning udføres med fint sandpapir 100-120. Spartlede flader bør grundes før tapetsering.

Opbevaring

Luk låget tæt ved opbevaring af spartelmasse for at forhindre spild og udtørring. Transport og opbevar stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Spartel- og vaskevand må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.



Øvrige informationer

Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. Kan også være holdbar efter 12 måneder, tjek konsistens og lugt. Emballagestørrelse: 3 L og 10 L.

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. Brug øjenværn ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

