

Produktdatablad

Gjøco Proff Lettsparkel Medium



Proff Lettsparkel Medium er en lettsparkel i høy kvalitet til spartling indendørs i tørre rum. Produktet er let at påføre og slibe og har en meget god fyldeevne. Kan ikke brukes med papirstrimmel. Til plet- og helspartling af gips, beton, letbeton samt tidligere malede flader. Velegnet under tapet.

Revidert 20.11.2024

Symboler



Tekniske data

| | |
|--------------------------------|--|
| Type: | Latexpolymer, med dolomit og aluminiumssilikat som fyldstoff |
| Farve: | Hvid |
| Litervægt: | Ca. 1,3 kg/l |
| Tørstof: | Ca. 58 volum% |
| pH: | Ca. 9 |
| Kornstørrelse: | Max. 0,2 mm |
| Anvendelsesmetode: | Stålspartel, stålbakke eller maskine |
| Fortynding/rengøringsmiddel: | Vand. Bør normalt ikke fortyndes. |
| Forbrug: | Bredspartling: 1 liter/m ² ved en lagtykkelse på 1 mm |
| Tørretider: | Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed. |
| Berøringstør: | Ca. 0,5 timer |
| Overmalingsintervall, minimum: | Ca. 24 timer |
| Lagtykkelse: | Max. 3 mm |
| Minimum påføringstemperatur: | Min. +5°C |
| Holdbarhed: | 1 år i uåbnet emballage |

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fri for fett og uden løse partikler. Blanke, malede flader rengøres med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask og matslibes. Ujævnheter fjernes ved slibning. Til spartling af samlinger med papirstrimmel anvendes på nye gipsplader skal Proff Lettsparkel Fin eller Proff Lettsparkel J.

Anvendelsesmåde

Proff Lettsparkel Medium påføres med spartel, stålbræt eller maskine. Det er vigtigt, at spartelmassen er gennemtør mellem hver behandling. Anbefalet

forbrug: Afhængig af underlaget ca. 1 m²/liter ved 1 mm tykkelse.
Arbejdstemperatur: Underlagets temperatur skal være over 10 °C ved påføring.
Aflibning udføres med fint sandpapir 100-120. Spartlede flader bør grundes før tapetsering.

Opbevaring

Luk låget tæt ved opbevaring af spartelmasse for at forhindre spild og udtørring.
Transport og opbevar stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Spartel- og vaskevand må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.

**Øvrige informationer**

Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. Kan også være holdbar efter 12 måneder, tjek konsistens og lugt. Emballagestørrelse: 400 mL, 3 L og 10 L.

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. Brug øjenværn ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

