

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Oljedekkbeis



Gjøco Oljedekkbeis er en thixotrop alkydoliebaseret dækkbejdse tilsat filmbeskyttende, svampehindrende middel. Den har gode påføringssegenskaber og giver en afdæmpet træstruktur. Gjøco Oljedekkbeis anvendes på nyt og grundet, tidligere bejdset eller dækkbejset træværk. Kan også bruges på trykimprægneret, grundet materiale.

Revidert	11.03.2025	
Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på 0 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel eller rulle. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
	Fortynder:	White Spirit eller Terpentin.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet indeholder <400 g/l VOC.	
Vedligeholdelse	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Er overflader forurenet med sortsvamp, kan de desuden behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. Til rengøring før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nybehandlet træ bør ikke vaskes før efter 3-4 uger.
	Vedligeholdelsesinterval:	Malerfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling skal derfor foretages efter behov, når filmen er mat og slidt.
Affaldshåndtering	Flydende beis må ikke hældes i kloak afløb eller i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom og tør emballage skal afleveres til	

godkendt modtageanlæg. Se yderligere forskrifter for farligt affald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

