

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Oljegrunding



Gjøco Oljegrunding er en let thixotrop grunder til udvendigt træværk, baseret på penetrerende alkyd og olie. Indeholder filmkonserverende middel mod sortsvampe. Gjøco Oljegrunding er ideel til grunding af ubehandlet udvendigt træværk af gran og fyr. Kan også anvendes på imprægneret træværk.

Revidert

10.02.2025

Brugsanvisning

Underlag:

Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +5 °C.

Påføringsmetode:

Pensel. Må ikke sprøjtes.

Fortynder:

White Spirit.

Opbevaring:

Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.

Transport:

Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.

Indeklima / emission:

Produktet er beregnet til udendørs brug.

Tekniske data og sikkerhedsdata

Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 700 g/l (2010). Produktet indeholder <500 g/l VOC.

Vedligeholdelse

Rengøring:

Normalt ikke relevant, da produktet ikke anvendes alene, men skal overmales.

Vedligeholdelsesinterval:

Beklædning, der behandles med oliegrunder, skal viderebehandles så hurtigt som muligt. Hvis grunderen er nedbrudt før overmaling, skal underlaget rengøres og stålørstes, før ny oliegrunder påføres.

Affaldshåndtering

Flydende beis må ikke hældes i kloakfløb eller i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom og tør emballage skal afleveres til godkendt modtageanlæg. Se yderligere forskrifter for farligt affald.



Reparasjoner / skader

Reparasjoner og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

.....

Malt i farve:

Farvenavn:

.....

NCS:

.....

Batchnummer:

.....

Malerarbejdet er udført af:

.....

Dato:

.....

Underskrift:

.....

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

