

# FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

## Gjøco Oljegrunding



Gjøco Oljegrunding er en lett tiksotrop grunding for utvendig treverk og er basert på penetrerende alkyder og oljer. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Gjøco Oljegrunding er ideell for grunding av bart utvendig treverk av gran og furu. Kan også benyttes på impregnert treverk.

Revidert 11.03.2025

<b>Bruksmåte</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +5 °C.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel. Skal ikke sprøytes.
	<b>Tynner:</b>	White Spirit.
	<b>Oppbevaring:</b>	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet er beregnet til utendørs bruk.
	<b>Tekniske data og sikkerhetsdata</b>	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a> . <b>VOC:</b> EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 700 g/l (2010). Produktet inneholder <500 g/l VOC
<b>Vedlikehold</b>	<b>Renhold:</b>	Vanligvis ikke aktuelt, fordi produktet ikke brukes alene, men skal overmales.
	<b>Intervall:</b>	Kledning som behandles med oljegrunding skal viderebehandles så raskt som mulig. Hvis grundingen er nedbrutt før overmaling, må underlaget rengjøres og stålborstes, før ny oljegrunding påføres.

---

**Avfallshåndtering**

Flytende beis skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

Se for øvrig forskrift for farlig avfall.



---

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---

**Behandlet flate / type underlag:** \_\_\_\_\_

**Malt i farge:**

**Fargenavn:** \_\_\_\_\_

**Batchnummer:** \_\_\_\_\_

**Malerarbeidet er utført av:** \_\_\_\_\_

**Dato:** \_\_\_\_\_

**Underskrift:** \_\_\_\_\_

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

