

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Panellakk



Gjøco Panellakk er en vandfortyndbar, hurtigtørrende akrylbaseret silkemat lak med lysfilter. Anvendes indendørs på nyt eller gammelt ubehandlet, gulnet panel/træværk til væg. Kan tones i forskellige farver via farveblandemaskine.

Revideret: 07.02.2025

Brugsmåde	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +5°C.
	Påføringsmetode:	Fyldig og flad pensel.
	Fortynder:	Vand, fortynding er normalt ikke nødvendigt.
	Opbevaring:	Skal opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet afgiver svag emission.
Tekniske data og sikkerhed	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/a): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <40 g/l VOC.	
Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring før omlakering anbefales det at bruge et alkaliske rengøringsmiddel som Gjøco Interiørvask, Gulv og Panelrens eller Husvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nylakerede flader bør ikke vaskes før efter 3–4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller lidt sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40°C, og pH bør ikke overstige 9. Brug af rengøringsmidler med slibemiddel kan skade overfladen. Rengøringen udføres således, at den ikke giver skjolder. Rengøringen udføres efter skøn. Lakeringsfilmen slides hurtigere ved stor rengøringsbelastning.
	Vedligeholdelsesintervaller:	Malingsfilmen påvirkes af mekanisk påvirkning og slides i forhold til belastningen.

Vedligeholdelsesintervallet vil derfor variere afhængigt af behovet.

Affaldshåndtering

Produktet klassificeres som farligt affald og skal leveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Produktet må ikke hældes ud i miljøet, kloak eller vand. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan leveres som plastaffald. Se øvrige forskrifter for farligt affald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes et andet produkt, skal det dokumenteres, at det er kompatibelt med den tidligere anvendte maling. Reparationer bør udføres, så de ikke adskiller sig synligt fra tidligere behandlinger. Ved genmaling eller farveskift anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma for vejledning.

Miljømærkning:

Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til miljømærket Svanen.

**Behandlet flade / type underlag****Malet i farve:****Farvenavn:****NCS:****Batchnummer:****Malerarbejdet udført af:****Dato:****Underskrift:**

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da anvendelsesforholdene ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner og er automatisk ugyldigt 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

