

Produktdatablad

Panellakk



Panellakk är en vattenspäddbar, snabbtorkande akrylbaserad silkematt lack med ljusfilter. Används inomhus på ny eller gammal obehandlad gulnat vägghpanel/trä. Kan nyanseras med brytmaskin.

Reviderat

07.02.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenspäddbar akrylbaserad lack
Kulör:	Transparant, kan brytas med Gjøcomix.
Glans:	Silkematt.
Densitet:	1,0 kg/l
Torrhalt:	Ca. 26 volym%
Appliceringsmetod:	Påføres med fyllig, platt pensel
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Lack ska normalt inte förtunnas.
Rekommenderad förbrukning:	12–15 m ² /liter, beroende på underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	0,5 timme
Övermålningsintervall, minimum:	Ca. 1 timma. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Ytan måste vara ren och fri från fett och smuts. För att undvika fiberresning på nytt trä kan panelen fuktas med vatten och sedan slipas lätt innan Gjøco Panellakk appliceras. Gammal obehandlad panel rengörs med Gjøco Gulv og Panelrens eller Gjøco Interiørvask och torkas av med rent vatten innan vidare behandling. Fiberresning slipas lätt ner.

Applisering

Det rekommenderas att göra provuppstrykning för att kontrollera om färgen är som man vill. Olika gula nyanser i träet kommer att påverka färgen, vilken kan variera från panel till panel. Lackera en eller ett fåtal brädor i taget i full längd för att undvika överlappningar. Slåta ut om det

	behövs med en svamp eller trasa medan lacken är fortfarande våt. Applicera 1–2 skikt enligt önskemål. Färglös Gjøco Panellakk rekommenderas i 2 skikt för att ge ett bättre UV skydd mot träets gulning. Eventuella fibrer resningar slipas lätt ned. Det rekommenderas att rengöra penseln i vatten under arbetet för att undvika korn och torkade partiklar.
Lagring	Vid lagring av överbliven produkt, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Lacken skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Miljömärkning	Gjøco Panellakk är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen. 
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd samlingsplats för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Rör om väl i burken före användning och under applicering. Burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. För att undvika sprickbildning längs panelfogarna på grund av fuktförändringar rekommenderas att panelskivorna behandlas före montering. Alternativt kan panelen behandlas på senvintern när luftfuktigheten normalt är som lägst. Förpackningsstorlekar: 0,68 L och 2,7 L
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <40 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

