

Gjøco Panellakk er en vandfortyndbar, hurtigtørrende akrylbaseret silkemat lak med lysfilter. Anvendes indendørs på nyt eller gammelt ubehandlet panel/træværk til vægge. Kan tones med farveblandemaskine.

FYSISKE DATA

Type:	Vandfortyndbar akrylbaseret lak
Farve:	Transparent, kan tones via Gjøcomix
Glans:	Silkemat
Egenvægt (kg/l):	1,0
Tørstof (volumen %):	Ca. 26

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Påføres med en fyldig, flad pensel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalet forbrug:	12-15 m ² /liter afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	30 min.
Overmalingsinterval, minimum:	1 time. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fri for fedt og snavs. For at undgå fiberrejsning på nyt træværk kan panelet fugtes med vand og derefter slibes let før påføring af Gjøco Panellakk. Gammelt ubehandlet panel rengøres med Gjøco Husvask eller et egnet rengøringsmiddel og tørres over med rent vand før videre behandling. Fiberrejsning slibes let ned.

Anvendelsesmåde

Det anbefales at lave en prøvepåføring for at undersøge, om farven er den ønskede. Forskellige gulnuancer i træværket vil påvirke farven, så farven kan variere noget fra panel til panel. Lakken påføres på få brædder ad gangen i fuld længde for at undgå skjolder. Udjævn eventuelt med svamp eller klud, mens lakken stadig er våd. Påfør 1-2 strøg efter ønske. Hvis der anvendes klar (utonet) Gjøco Panellakk, anbefales 2 strøg for at give bedre beskyttelse mod gulning. Eventuel fiberrejsning slibes let ned. Det anbefales at rengøre penslen i vand af og til ved større arbejder for at forhindre, at panellakken tørrer og bliver kornet i penslen.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af lakken for at forhindre spild og indtørring.

Lakken skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende lak må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Lakken omrøres grundigt i dåsen før brug og under påføringen. Indhold fra dåser med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glansforskelle. Produktet må ikke udsættes for frost. For at undgå sprækker langs panelernes samlinger som følge af ændringer i luftfugtigheden anbefales det, at panelerne behandles før opsætning. Eventuelt kan panelet behandles på sidst på vinteren, når luftfugtigheden normalt er lavest.

Emballagestørrelse: 0,68 og 2,7 liter

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <40 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS