

# Produktdatablad

## Gjøco Panellakk



Gjøco Panellakk er en vandfortyndbar, hurtigtørrende akrylbaseret silkemat lak med lysfilter. Anvendes indendørs på nyt eller gammelt ubehandlet panel/træværk til vægge. Kan tones med farveblandemaskine.

Revidert 10.04.2024

Symboler



### Tekniske data

Type:	Vandfortyndbar akrylbaseret lak
Farve:	Transparent, kan tones via Gjøcomix.
Glans:	Silkemat
Litervægt:	1,0 kg/l
Tørstof:	Ca. 26 volum%
Påføringsmetode:	Påføres med en fyldig, flad pensel.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand.
Anbefalet forbrug:	12-15 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	0,5 time
Overmalingsinterval, minimum:	1 time. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og fri for fedt og snavs. For at undgå fiberrejsning på nyt træværk kan panelet fugtes med vand og derefter slibes let før påføring af Gjøco Panellakk. Gammelt ubehandlet panel rengøres med Gjøco Husvask eller et egnet rengøringsmiddel og tørres over med rent vand før videre behandling. Fiberrejsning slibes let ned.

### Anvendelsesmåde

Det anbefales at lave en prøvepåføring for at undersøge, om farven er den ønskede. Forskellige gulnuancer i træværket vil påvirke farven, så farven kan variere noget fra panel til panel. Lakken påføres på få brædder ad gangen i fuld længde for at undgå skjolder. Udjævn eventuelt med svamp eller klud, mens lakken stadig er våd. Påfør 1-2 strøg efter ønske. Hvis der anvendes klar (utonet) Gjøco Panellakk, anbefales 2 strøg for at give bedre beskyttelse mod gulning.

	Eventuel fiberrejsning slibes let ned. Det anbefales at rengøre penslen i vand af og til ved større arbejder for at forhindre, at panellakken tørrer og bliver kornet i penslen.
<b>Opbevaring</b>	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
<b>Miljømærkning</b>	Gjøco Panellakk er godkendt af Miljømærke Norge og opfylder kravene til Svanen miljømærke. 
<b>Bortskaffelse af affald</b>	Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
<b>Øvrige informationer</b>	Lakken omrøres grundigt i dåsen før brug og under påføringen. Indhold fra dåser med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glansforskelle. Produktet må ikke udsættes for frost. For at undgå sprækker langs panelernes samlinger som følge af ændringer i luftfugtigheden anbefales det, at panelerne behandles før opsætning. Eventuelt kan panelet behandles på sidst på vinteren, når luftfugtigheden normalt er lavest. Emballagestørrelse: 0,68 og 2,7 liter
<b>Sikkerhed</b>	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <40 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

**Kontaktinformasjon****Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

