

# FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

## Gjøco Pliolite Murmaling



Gjøco Pliolite Murmaling er en mat, diffusionsåben muremaling til udendørs brug på mineralske underlag. Den har god vedhæftning til vanskelige underlag og kan påføres ned til +2°C. Gjøco Pliolite Murmaling indeholder filmbeskyttende svampehindrende middel og har god vejrbestandighed. Maling er særligt egnet til mur, beton og puds, både ubehandlet og tidligere malet. Egner sig ikke til brug på supereternit.

Revidert

10.02.2025

### Brugsanvisning

#### Underlag:

Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +2 °C (helst over 5 °C).

#### Påføringsmetode:

Pensel, rulle eller sprøjte.

#### Fortynder:

Vand, fortynding er normalt ikke nødvendig.

#### Opbevaring:

Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.

#### Transport:

Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.

#### Indeklima / emission:

Produktet er beregnet til udendørs brug.

### Tekniske data og sikkerhedsdata

Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no). VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 140 g/l (2010). Produktet indeholder <50 g/l VOC.

### Vedligeholdelse

#### Rengøring:

Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Bruges andre rengøringsmidler, bør pH-værdien ikke overstige pH 9. Er overflader forurenede med sortsvamp, kan de desuden behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. Til rengøring før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet.

#### Vedligeholdelsesinterval:

Malerfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling skal derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Vejsædet(e) er mere udsat for vejret og kræver normalt hyppigere ommaling end resten af bygningen.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i kloakfløb eller ud i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse af farligt affald. Tom og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse.

Se i øvrigt forskrifterne for farligt affald.



**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

**Behandlet flade / type underlag:** .....

**Malt i farve:**

**Farvenavn:** .....

**NCS:** .....

**Batchnummer:** .....

**Malerarbejdet er udført af:** .....

**Dato:** .....

**Underskrift:** .....

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-mail: office@gjoco.no

