

# Produktdatablad

## Proff Golv- och vägglim



Proff Golv- och vägglim är ett vattenspådligt lim för golvbeläggningar och väggbeklädnader i torra och våta utrymmen.

Lämplig för golvbeläggningar och mattor med eller utan skumbaksida, och för kork med PVC-baksida och väggbeklädnad med minst 0,6 mm PVC-skikt. Gjøco Proff Golv- och vägglim rekommenderas inte för linoleum och vanliga tapeter.

Reviderat

16.03.2026

Symboler



### Tekniska data

Typ:	PVA-dispersjon
Kulör:	Vit, opak efter påföring
Densitet:	Ca. 1,3 kg/l
Torrhalt:	Ca. 70 volym%
Appliceringsmetod:	Limspridare.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten. Vätt lim och verktyg kan rengöras med tvål och vatten. Torkat lim kan tas bort med rödsprit.
Limtång:	Ca 4–6 m <sup>2</sup> /liter, beroende på underlag
Monteringstid:	Vätlimning 0–30 min. Häftlimning 40–90 min, beroende på temperatur och luftfuktighet
Hållfasthetstillväxt:	Ca 7 dygn vid limning mot sugande underlag
Lägsta appliceringstemperatur:	Minst +18 °C i luften och på underlaget.

### Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Eventuella ojämnheter måste fyllas och slipas innan limmet appliceras.

### Applicerings

Rör om väl före användning. Följ golv- eller väggbeklädnadstillverkarens anvisningar. Applicera limmet med en tandad murslev med en stränghöjd på ca 2–3 mm. På absorberande underlag, applicera beläggningen inom 30 minuter i vätt lim. På täta underlag och vid limning av väggar bör limmet torka i 45–80 minuter, så att det inte känns vätt vid beröring, innan beläggningen appliceras. Se till att beläggningen trycks ordentligt mot underlaget och att luften trycks ut.

**Lagring** Stäng locket ordentligt när du förvarar limmet för att förhindra spill och uttorkning. Limmet ska transporteras och förvaras upprätt och frostfritt, helst inte under +10°C.

**Miljömärkning**



**2025 v.6.1 Mat07**

✓ Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen

för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

**Avfallshantering**

Flytande lim och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd samlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning, kan levereras som plastavfall.



**Övrig information**

Rör om väl före användning. Våtlim och verktyg tvättas med tvål och vatten. Torkat lim avlägsnas mekaniskt eller med rödsprit. Förpackningsstorlekar: 1 och 5 liter.

**Säkerhet**

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: info@gjoco.se

