

# Produktdatablad

## Proff Golv- och vägglim



Proff Golv- och vägglim är ett vattenbaserat lim för golvbeläggningar och väggbeklädnader i torra och våta utrymmen. Lämplig för golvbeläggningar och mattor med eller utan skumbaksida, och för kork med PVC-baksida och väggbeklädnader med minst 0,6 mm PVC-skikt. Golv- och vägglim rekommenderas inte för linoleum och vanliga tapeter.

Reviderat 21.11.24

Symboler



### Tekniska data

Typ:	PVA-dispersion
Kulör:	Vit
Densitet:	Ca. 1,3 g/l
Torrhalt:	Ca. 70 volym%
Appliceringsmetod:	Limmet appliceras med en tandad spackel
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten. Vått lim och verktyg rengörs med tvål och vatten. Torkat lim avlägsnas med rödsprit
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 4-6 m <sup>2</sup> /l, beroende på underlaget
Minimum appliceringstemperatur:	Minimum +18 °C i luften och på underlaget

### Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Ojämnheter spacklas och slipas före applicering av lim.

### Applicering

Rör om väl före användning. Följ instruktionerna från tillverkaren av golv- eller väggbeklädnaden. Limmet appliceras med en tandspackel med en höjd på limsträngen på ca. 2-3 mm. På sugande underlag läggs beläggningen inom 30 minuter i vått lim. På täta ytor och vid limning av väggar ska limmet torka i 45–80 minuter, så att det inte känns blött vid beröring, innan beläggningen appliceras. Se till att beläggningen är ordentligt pressad mot underlaget och att luft pressas ut.

### Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar limmet för att förhindra spill och uttorkning. Transporteras och förvaras upprätt och frostfritt, helst inte under +10°C.

### Avfallshantering

Flytande lim och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd samlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning, kan levereras som plastavfall.



---

**Övrig information**

Rör om väl före användning. Våtlim och verktyg tvättas med tvål och vatten. Torkat lim avlägsnas mekaniskt eller med rödsprit. Förpackningsstorlekar: 1 och 5 liter.

---

**Säkerhet**

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

---

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: [info@gjoco.se](mailto:info@gjoco.se)

